



ZBD-110

Inbyggnadsmottagare, dimmer

Z-Wave 700 universaldimmer för fast installation med ingång för återfjädrande brytare. Mottagaren detekterar och anpassar inställningar till ansluten last, har energimätning och kan anslutas med eller utan nolledare.

- Autodetektering av lasttyp
- Autokalibrering av min nivå
- Energimätning
- Pushdim
- Ställbar ramptid 1-600 sekunder
- Valbart linjär/logaritmisk dimmerkurva
- Minne för senaste status
- Z-Wave 700 series

PROTOKOLL
Z-Wave (868,42 MHz)

RÄCKVIDD
Upp till 30 meter

DRIFTTEMPERATUR
0 °C till 40 °C

STRÖMKÄLLA
220–240 V~50Hz

MAX LAST
40-250W
LED: 2–200 W LED / 10-200
W LED i serie med last

EGENFÖRBRUKNING
<1 W i viloläge

IP-KLASS
Inomhusbruk

MÅTT PRODUKT (BxHxD)
43 x 42 x 17,5 mm

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
85 x 85 x 40 mm

ANTAL I KARTONG
10/40

ARTIKEL NUMMER
86826

EAN
7330545868265

E-NUMMER (SV)
1711683

EL-NUMMER (NO)
4514578